

EcoBoiler T5

Effiziente Heißwasserspender für eine
professionelle Versorgung

- Energieeffizienter Heißwasserboiler
- Anschluss an die Trinkwasserleitung
- Befüllen von Tassen und Kannen ohne Wartezeit



Technische Daten



Technische Eigenschaften

Ausführung	Tischgerät
Maße (BTH)	21 cm x 51 cm x 46,5cm
Gewicht	10 kg
Ausgabehöhe	18,5 cm

Technologie und Leistung

Filtertechnik	Kalkschutzfilter
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor
Speicherkapazität	5 l
Wassertemperatur	94 °C
Stromverbrauch	1,54 kWh

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Eine Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung
Trinkwasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten.

Wasseroptionen

Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Gekühlt Sprudel	Gekühlt Medium	Heiß	Extra Heiß
⋄⋄⋄					

