



Gallonen-Wasserspender  
Standgerät

# Office CA

Der flexible Trinkwasserspender  
für einen gesundes Wassergenuss

- Auf Knopfdruck erhalten Sie gekühltes oder ungekühltes stilles Wasser.
- Der Gallonen-Wasserspender verfügt über austauschbare Seitenblenden in unterschiedlichen Farben.
- Mit einem hohen Wasserauslass bietet der Wasserspender eine bequeme Wasserentnahme



## Produktmerkmale und Vorteile



### Robustes Design

Hochwertige Gehäusematerialien zum Schutz der Maschine vor Stößen und Kratzern

Platzsparend und flexibel einsetzbar in vielen Bereichen



### Intuitive und sichere Bedienung

Zapftasten und Wasserauslass getrennt, verwendbar an hygienisch anspruchsvolleren Orten

Hoher Ausgabebereich von 17 cm erleichtert das Befüllen von Bechern, Gläser und kleinen Flaschen



### Wasser zum Genießen

Bestückbar mit 18,9 Liter Gallonen

Wasserausgabe – Das Bedienfeld ist in ergonomischer Höhe angebracht, um die Bedienung zu erleichtern

Auf Knopfdruck erhalten Sie gekühltes oder ungekühltes stilles Wasser

Austausch aller wasserführenden Teile durch Einmalsystem für besonders hygienischen Wasserkonsum



KÜHLEISTUNG



## Technische Daten



## Wasseroptionen

| Modell    | Ungekühlt Still | Gekühlt Still | Gekühlt Sprudel | Gekühlt Medium | Heiß | Extra Heiß |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------|------------|
| Office CA | 🚰               | ❄️            |                 |                |      |            |

## Technische Eigenschaften

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Ausführung  | Standgerät Office CA   |
| Maße (BTH)  | 39 cm x 37 cm x 111 cm |
| Ausgabehöhe | 17 cm                  |

## Technologie und Leistung

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Gallonengröße          | 18,9 Liter |
| Kühlleistung           | 30 l/Std.  |
| Kühlmittel             | R290       |
| Wassertemperatur       | 4 - 10 °C  |
| Kühltechnik            | Tanksystem |
| Netzspannung           | 230V       |
| Max. Leistungsaufnahme | 110 W      |

## Montage-Anschlussvoraussetzungen\*

|                        |                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung        | Eine Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung                                                                                                          |
| Abstände               | ca. 10 cm Abstand zur Seiten- sowie Rückwand für die Gerätebelüftung<br>Luftzirkulation der Kühlung an der Rückseite muss gewährleistet sein                    |
| Platzierungsempfehlung | Das Gerät sollte keiner <ul style="list-style-type: none"><li>• Sonneneinstrahlung,</li><li>• Feuchtigkeit und</li><li>• Wärmequelle ausgesetzt sein.</li></ul> |

\*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld bauseitig zur gewährleisten.

